



全自动换型校直机



● 适用产品展示 ●



• 应用领域 Application

适用于轴类产品的跳动测量与校直

• 设备特点 Features

- 1.该设备具有全自动换型功能，可一键实现机械位置及工件参数的切换；
- 2.设备测试、工装、夹具等均经过精密设计加工；
- 3.设备使用高精度测试传感器，实现稳定测量，准确定位；
- 4.设备采用全plc控制，摆脱被业内所诟病的工控机控制路线，保证设备控制系统的稳定性；
- 5.降低对设备使用环境的要求，能够适应从零下到酷热等各种环境；
- 6.具有多种功能，可以依据客户要求进行定制化处理，定制周期短；
- 7.系统可保存多种产品型号并实现一键换型，工装换型只需10分钟；
- 8.带历史追溯功能，附16G内存卡存储加工信息，预留与上位机通讯接口；

• 设备参数 Parameter

设备参数	全自动换型校直机
设备型号	ZJ-005DAM52J-A
适用长度范围	40mm~600mm
适用直径范围	4mm~12mm
测量点数	1~5点（可增加或减少）
修正点数	多点（根据具体要求选择）
最高测量精度	0.001mm
最大校直能力	0.01mm
测量转速	30~120rpm
单次节拍	5~6s；选配对应结构
驱动方式	皮带轮驱动
控制方法	PLC（基恩士KV-3000）/PLC（基恩士KV-NANO）
最大输出力	5吨（可根据需要校直的工件选择1吨、2吨、3吨、5吨、10吨）
上下料方式	人工、机械手、链式流水线、锯齿流水线、料仓流水线（可选择）
设备重量	1100KG
气源要求	压缩空气：0.5Mpa；相对湿度：≤60%；流量：≥150L/min
电源电压	3P 380V±10% 50±1Hz 三相五线制
额定功率	9KW
设备尺寸（W*D*H）	2400*2400*2400

