



细小轴自动校直机



适用产品展示



• 应用领域 Application

适用于直径小于10毫米小轴径向跳动测量与校直

• 设备特点 Features

- 1.采用予琚智能算法，针对细小轴类产品的自动检测和智能校正算法，实现快速校直；
- 2.在一次校正过程中敏锐捕捉到当前产品的实时变形量，实现绝大多数产品具有90%以上的校正率；
- 3.设备采用全plc控制，摆脱被业内所诟病的工控机控制路线，保证设备控制系统的稳定性；
- 4.采用高精度传感器及高精度算法实现最高0.001mm的测量精度，从而保证测量的准确性；
- 5.带历史追溯功能，附16G内存卡存储加工信息，预留与上位机通讯接口；
- 6.具有多种功能，可以依据客户要求定制化处理，定制周期短；
- 7.系统可保存多种产品型号并实现一键换型，工装换型只需10分钟；
- 8.可搭配全自动上下料，无需人工值守，自带设备报警提示功能，操作简单方便。

• 设备参数 Parameter

设备参数	细小轴自动校直机	细小轴自动校直机
设备型号	ZJ-005DAM22W-A	ZJ-005DAM42J-A
适用长度范围	80mm~300mm	80mm~800mm（长度可定制）
适用直径范围	4mm~15mm	4mm~20mm
测量点数	2点（可增加或减少）	4点（可增加或减少）
修正点数	1~2（根据具体要求选择）	1~4（根据具体要求选择）
最高测量精度	0.001mm	
最大校直能力	0.01mm	
测量转速	30~120rpm	
单次节拍	5~6s；选配对应结构	
驱动方式	皮带轮驱动	
控制方法	PLC（基恩士KV-3000）/PLC（基恩士KV-NANO）	
最大输出力	5吨（可根据需要校直的工件选择1吨、2吨、3吨、5吨、10吨）	
上下料方式	人工、机械手、链式流水线、锯齿流水线、料仓流水线（可选择）	
设备重量	1100KG	1100KG
气源要求	压缩空气：0.5Mpa；相对湿度：≤60%；流量：≥150L/min	
电源电压	3P 380V±10% 50±1Hz 三相五线制	
额定功率	5KW	5KW
设备尺寸（W*D*H）	1900*590*2000	1900*590*2000

